Interfaz lógica ficticia

Modelo DEMO-X1 / paquete TEST-4 / revisión A

Valores inventados solo para revisión de traducción. No es un componente real.

1. Condiciones de funcionamiento recomendadas

Tensión de alimentación: 3.0 V a 3.6 V. Temperatura ambiente: -20 a +70 °C.

No interprete estos valores como clasificaciones máximas absolutas.

2. Características eléctricas

Condiciones de pruea: V_CC = 3.3 V, T_A = 25 °C, a menos que se indique lo contrario.

Parámetro	Símbolo	Min	Typ	Max	Unit
Suministrar corriente [1]	I_CC	-	2	5	µA
Tensión de entrada alta	V_IH	2.0	-	-	V
Retraso de propagación [2]	t_PD	-	8	12	ns

[1] Sin carga externa. Todas las entradas mantenidas a GND o V_CC.

[2] Medido con C_L = 15 pF. No utilice este valor para otras cargas.

Un guion significa que no se especifica ningún valor en esta tabla ficticia.

3. Identificación del pin

Pin 1: V_CC / Pin 2: ENTRADA / Pin 3: GND / Pin 4: SALIDA

Mantener el modelo, el encapsulado, los símbolos y los números de pin sin cambios.

4. Revisar tarea

Compare unidades, signos, posiciones de columna, notas e instrucciones negativas. Esta página evalúa la fidelidad de la traducción, no el rendimiento eléctrico ni la seguridad.

Dispositivo didáctico original de Scanfile. CC BY 4.0. 27 de octubre de 2026.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | Página 1 de 1